



Voertuigbeschrijving voor: TGS 35.440 8x4 BB CH



Illustratie kan afwijken

Voertuignormen		
	Productfamilie	The new MAN Truck Generation
	Beschrijving variant	TGS 35.440 8x4 BB CH
	MAN-code	GQ9SMCXP
	Emissieklasse	EURO6
	Motorfamilie	D26
	Motorvermogen	324 kW
	Type voertuig	Voertuigtype betonmixer (TM)
	Beoogd modeltype	103 Betonwagen
	Cabine	Cabine NN: de praktische (smal, middellang, normaal hoog)
	Afstand tussen hoofdwielen	3205 mm
	Overhang	1250 mm
	Type stuurinrichting	Links

Verticale belastingen		
	Nationale goedkeuring	Technische belasting
Totaalgewicht	32.000 kg	37.000 kg
Vooras	8.000 kg	8.000 kg
Vooras 2	8.000 kg	8.000 kg
Achteras	12.000 kg	13.000 kg
Achteras 2	12.000 kg	13.000 kg

Horizontale belastingen		
	Nationale goedkeuring	Technische belasting
Totaal treingewicht	44.000 kg	44.000 kg

93604136-a06f-44c5-9040-0537b1894b79



De afgedrukte afbeeldingen in deze aanbieding zijn bedoeld ter verduidelijking en kunnen afwijken van de daadwerkelijke configuratie. Verdere productinformatie voor de bandenkeuze "optioneel" is verkrijgbaar bij onze verkoopmedewerkers.

Voertuigkarakteristieken

☐	Chassis	0P2U9
☐	Chassisklasse, zwaar	0P2UC
☐	Land van bestemming België (BE)	0P3FZ
☐	Handelstonnage 35 t	0P8LL
☐	Basisuitvoering, standaardvoertuig	0PLSI
☐	Toepassingsgebied, offroad eenvoudig (T1)	0PLSE
☐	Constructie, middelhoog	0P2TQ
☐	Voertuigtype betonmixer (TM)	0P2UT
☐	Voertuig met stuurwiel links	0P3AS
☐	Rechtsrijdend verkeer	0P3F5
☐	Voertuigdocumentatie in het Nederlands	0P2LK
☐	Labels in het Engels	0P8NM
☐	Cabinepositie 640 mm (afstand onderkant chassis tot vloer cabine)	0PHBE
☐	Toelating voertuig, categorie N3G	0P3JS
☐	Snelheidsbegrenzer, 90 km/h, elektronisch, motorafregeling	0P2UJ
☐	VO (E.U.) 595/2009, Euro VIe (emissies van zware bedrijfsvoertuigen) nagekomen	0PJPC
☐	Maximaal geluidsniveau voertuig, 79 dB conform UN/ECE-R 51.03	0PGTA
☐	Hoogte boven cabine, onbelast tot 4000 mm	0PHA1
☐	Uitzwenken van de achterzijde van het voertuig tot 800 mm/1000 mm met opgeheven of gestuurde laatste as	0PHDB
☐	Voertuigclassificatie volgens VO (EU) 2018/858	0PKAW
☐	UN/ECE-R 141 (bandenspanningscontrolesysteem (TPMS)) nagekomen	0PKYA
☐	UN/ECE-R 151 (dodehoekinformatiesysteem (BSIS)) nagekomen	0PKYC
☐	UN/ECE-R 155 (bescherming van het voertuig tegen cyberaanvallen (CSMS)) nagekomen	0PKYE
☐	UN/ECE-R 156 (Software Update Management System (SUMS)) nagekomen	0PKYG
☐	UN/ECE-R 158 (achteruitrijassistent) nagekomen	0PKYI
☐	VO (EU) 2021/1243 (voorbereiding voor de inbouw van een alcoholslot (Alco-Lock)) nagekomen	0PKYM
☐	VO (EU) 2021/1958 (intelligente snelheidsassistent (ISA)) nagekomen	0PKYQ
☐	VO (EU) 2021/1341 (waarschuwingssysteem bij vermoeidheid en afnemende oplettendheid van de bestuurder (DDAW)) nagekomen	0PKYO
☐	UN/ECE-R 159 (botswaarschuwingssysteem voor voetgangers en fietsers) nagekomen	0PKYK
☐	Kentekenpapieren, internationaal (COC)	0P3AQ
☐	Zonder kentekenpapieren, nationaal	0P3B0
☐	Bekabeling, conform ADR	0P0YW
☐	Bouwverkeer	0P6WH
☐	103 Betonmixer	0P2R4
☐	Temperatuurbereik voertuiggebruik, gematigd	0P0G7
☐	Eindaandrijving voor algemeen gebruik	0P4F0
☐	Zonder Efficient Drive	0PVBQ
☐	Spuitwerk Basic	0PJTA
☐	Zonder Individual Lion-pakket	0PJT1
☐	32000 kg toelaatbare belasting totaal verticaal nationale toelating	0P5QM
☐	37000 kg toelaatbare belasting totaal verticaal, techn.	0P5UQ
☐	37000 kg toelaatbare belasting totaal verticaal, techn. Plus	0P8IF
☐	8000 kg toelaatbare belasting op vooras nationale toelating	0P5KT



☐	8000 kg toelaatbare belasting op vooras, techn.	0P5LN
☐	8000 kg toelaatbare belasting op vooras, techn. Plus	0P8D4
☐	8000 kg toelaatbare belasting op 2e vooras nationale toelating	0P5F1
☐	8000 kg toelaatbare belasting op 2e vooras, techn.	0P5NM
☐	8000 kg toelaatbare belasting op 2e vooras, techn. Plus	0P7TX
☐	12000 kg toelaatbare belasting op achteras nationale toelating	0P5G8
☐	13000 kg toelaatbare belasting op achteras, techn.	0P5IO
☐	13000 kg toelaatbare belasting op achteras, techn. Plus	0P8BY
☐	12000 kg toelaatbare belasting op 2e achteras nationale toelating	0P5FJ
☐	13000 kg toelaatbare belasting op 2e achteras, techn.	0P5M9
☐	13000 kg toelaatbare belasting op 2e achteras, techn. Plus	0P7TJ
☐	44000 kg toelaatbaar totaal treingewicht nationale toelating	0PBIY
☐	44000 kg toelaatbaar totaal treingewicht, techn. gehomologeerd	0P6ZL
☐	44000 kg toelaatbaar totaal treingewicht, techn. Plus	0PBPT
☐	0 kN D-waarde	0P8XD
☐	Verhoogd. Slijtage en verkorting van de levensduur van de cardan-assen, regelm. controles vereist	0PJRU

Chassis

☐	3205 mm hoofdwielbasis	0P2Z2
☐	1795 mm wielbasis tussen voorassen	0P3C1
☐	1400 mm wielbasis tussen achterassen	0P3BX
☐	1250 mm achteroverbouw	0P3CY
☐	8 mm langsliggerdikte	0P0Y6
☐	Achterzijde voertuig, recht chassisuiteinde	0P0XT
☐	Uitlaatdemper, staand op frame, rechts	0P1BJ
☐	Eindpijp, achter cabine, rechts, omhoog, met uitlaatbocht	0P1BP
☐	Luchtinlaat, achter cabine, hoog	0P0AY
☐	2 accu's, 12 V, 180 Ah, Longlife (EFB), onderhoudsvrij	0PGB1
☐	Dynamo, wisselstroom 28 V, 120 A, 3.360 W, LIN	0P1BZ
☐	Accubak middelgroot, 2 accu's	0P0WU
☐	Accubak, links	0P0WO
☐	Accuhoofdschakelaar, mechanisch	0P0WF
☐	Smeltzekeringen	0P1V1
☐	400 l tankinhoud brandstoftank, rechts	0P4ED
☐	Brandstoftank, rechts, staal	0P4GN
☐	Doorsnede tanks, zijkant, midden	0P4HE
☐	35 l tankinhoud AdBlue-reservoir, links	0P8N3
☐	AdBlue-reservoir, links, kunststof	0P4H1
☐	Tankdop, afsluitbaar, met portier/contact sleutel	0P4H5
☐	Dop voor AdBlue-reservoir, afsluitbaar	0P4GE
☐	Positie brandstofvoorfilter op accubak	0PIW9
☐	Zonder onderrijbeveiliging, voorzijde	0P1FM
☐	Zonder werkplatform	0P0VH
☐	Onderrijbeveiliging, zijkant, niet inklapbaar	0PHCU
☐	Afsluitende dwarsdrager, met gatenpatroon 160 x 100 mm	0P1SB
☐	Onderrijbeveiliging, achter, rond	0P1FD
☐	2 wielkeggen, zonder houder, los meegeleverd	0P6WX



☐	Zonder opbouwbevestigingshoek/schetsplaten	0P0X6
☐	Luchtcompressor, 1 cilinder, 360 cc, met besparingssysteem	0P4Y4
☐	Luchtdroger, verwarmd	0P0B2
☐	Luchtdrukbereiding, elektronisch geregeld AMS	0P0AA
☐	Luchtketel, staal	0P0XH
☐	Elektronisch remsysteem (EBS)	0P0BL
☐	Antiblokkeersysteem (ABS), offroad, met extra terreinlogica	0P0BF
☐	Noodstopassistent	0P0CM
☐	Zonder voorbereiding EBS-Full stuurapparaat	0PHPM
☐	Krachtige motorrem MAN EVBec, in stappen verstelbaar	0P0BW
☐	Schijfremmen op vooras	0P1I9
☐	Schijfremmen op 2e vooras	0P1II
☐	Trommelremmen op achteras	0P1I5
☐	Trommelremmen op 2e achteras	0P1IF
☐	Bediening parkeerrem, naast bestuurdersstoel, conventionele parkeerrem	0P3KH
☐	Parkeerrem met veerremcilinder op achterassen (incl. voorloopas/sleepas)	0PGBL
☐	Parkeerrem, op vooras(sen), pneumatisch, extra, uitputbaar	0P0C1
☐	Weergave remvoeringdikte, met waarschuwing voor remvoeringslijtage	0P0BG
☐	Harmonisering remvoeringslijtage in trekker	0P0BI
☐	Achterlichten	0P2AQ
☐	Noodremsignaal, activering alarmlichten, automatisch	0P0CG
☐	Achteruitrijwaarschuwing, akoestisch, uitschakelbaar bij ingeschakelde achteruitversnelling	0P3CE
☐	Lichtfunctiecontrole	0P2AD
☐	Zijmarkeringslichten, led	0P2BJ

Aandrijflijn/onderstel

☐	Dieselmotor MAN D2676 LFAZ, 324 kW (440 pk) vermogen, 2.250 Nm koppel, Euro 6e	0PKEJ
☐	Brandstoffilter, verwarmd, voor brandstoffen tot zuiverheidsklasse 21	0PHIF
☐	Brandstofvoorfilter, met olie-/waterafscheider, met watersensor, verwarmd (mengklep)	0P4XP
☐	Motorolie met lichtloopeigenschappen	0PGBN
☐	Ventilatie, carter, open	0P8PN
☐	Geluidsschermen motor	0P2E7
☐	Radiator, normale lengte	0P4XX
☐	Radiatorbescherming, onder	0P1XE
☐	Radiatorbescherming voorzijde, stalen rooster	0P1VP
☐	Oliepeilstok en digitale oliepeilindicatie motor	0P0B6
☐	Waarschuwing koelvloeistofniveau motor, met voorafgaande waarschuwing	0P0KA
☐	Antivries, tot -32 °C	0P0AK
☐	Stationair regenereren voor katalysator, pas na waarschuwing melding uitvoerbaar	0PGCN
☐	MAN TipMatic 12.28 OD	0P5VW
☐	Transmissie voor hoger aandeel remmen op de motor tijdens het rijden	0PGCL
☐	Bediening MAN TipMatic, met stuurkolomschakelaar, handmatig (DNR-keuze, schakelstrategiekeuze)	0P3KI
☐	Transmissiefunctie MAN Idle Speed Driving	0P0ER
☐	Rijprogramma MAN TipMatic Performace en Efficiency, tot 70.000 kg	0PGBZ
☐	Rijprogramma MAN TipMatic Offroad, tot 70.000 kg	0P0F4
☐	Rijprogramma MAN TipMatic Manoeuvre, manoeuvreermodus	0P0FI
☐	Enkelvoudige plaatkoppeling, 430 mm, droog, versterkt (LongLife)	0P0DW



☐	Hoofdcardanas, 25.000 Nm functioneel grenskoppel	0PKZI
☐	Cardanassen met standaard vet, niet smeerbaar	0PKZL
☐	Noodzakelijke bandsnelheidsindex G	0PFWA
☐	Banden vooras naar keuze 315/80R22,5 stuuras/weg+terrein TL (156/150 K)	0PEXT
☐	Velgtype vooras, staal, 1-delig	0P0P0
☐	Velgmaat vooras, 10-gaats 9,00x22,5	0P0NI
☐	Wielmoerafdekking vooras	0P0PR
☐	Banden 2e vooras naar keuze 315/80R22,5 stuuras/weg+terrein TL (156/150 K)	0PFIO
☐	Velgtype 2e vooras, staal, 1-delig	0P0PF
☐	Velgmaat 2e vooras, 10-gaats 9,00x22,5	0P0OH
☐	Wielmoerafdekking 2e vooras	0P0Q3
☐	Banden achteras naar keuze 315/80R22,5 aandrijfas/weg+terrein TL (154/150 K)	0PD RX
☐	Velgtype achteras, staal, 1-delig	0P0OO
☐	Velgmaat achteras, 10-gaats 9,00x22,5	0P0MU
☐	Banden 2e achteras naar keuze 315/80R22,5 aandrijfas/weg+terrein TL (154/150 K)	0PEA2
☐	Velgtype 2e achteras, staal, 1-delig	0P0PA
☐	Velgmaat 2e achteras, 10-gaats 9,00x22,5	0P0O7
☐	Bandenspanningscontrolesysteem (TPM), met weergave van bandentemperatuur	0PJT7
☐	Weergave van bandenspanning voor aanhangwagens	0P2N6
☐	8x4	0P3BI
☐	Stuuroverbrenging, standaard	0P1JX
☐	Stuurvloeistofreservoir met elektrische meetsonde	0P1JV
☐	Achteras, met geoptimaliseerd eigen gewicht	0P4YT
☐	Vooras, 9.200 kg, niet aangedreven, recht, gestuurd, niet hefbaar	0P5EX
☐	Spatbord vooras	0P1AT
☐	Spatmat op spatborden, vooras, naar beneden toe verlengd	0P1XS
☐	2e vooras, 9.200 kg, niet aangedreven, recht, gestuurd, niet hefbaar	0P4ZH
☐	Spatbord 2e vooras, bovenste schaal afneembaar	0P1B8
☐	Spatmat op spatborden, 2e vooras, naar beneden toe verlengd	0P1Y4
☐	Achteras HPD-1353, 13.000 kg, planeetas met doorgaande aandrijving, recht, niet gestuurd, niet hefbaar	0PIYZ
☐	Dubbele banden op achteras	0P1HN
☐	Afleveringsspatbord achteras	0P1AQ
☐	2e achteras HP-1333, 13.000 kg, planeetas zonder doorgaande aandrijving, recht, niet gestuurd, niet hefbaar	0P1VC
☐	Dubbele banden op 2e achteras	0P1HW
☐	Afleveringsspatbord 2e achteras	0P1B6
☐	Achteras-overbrenging, i=3,63	0P0CZ
☐	Differentieelsloten aangedreven achterassen	0P0DI
☐	Zonder differentieelsloten voorassen	0P0DL
☐	Noodstuurpomp	0P1KO
☐	Soort vering blad/blad (BB) op voorassen en aangedreven achterassen	0P2YB
☐	Bladvering op vooras, parabool, 3 bladen, staal	0P1JE
☐	Bladvering op 2e vooras, parabool, 3 bladen, staal	0P1JS
☐	Bladvering op achteras, parabool, 5 bladen, staal	0P1J2
☐	Bladvering op 2e achteras, parabool, 5 bladen, staal	0P1JL
☐	8000 kg draagvermogen vering vooras	0P5C2
☐	8000 kg draagvermogen vering 2e vooras	0P5DE
☐	13.000 kg draagvermogen vering achteras	0P5BV



☐	13.000 kg draagvermogen vering 2e achteras	0P5C7
☐	Schokdempers op vooras	0P1M4
☐	Schokdempers op 2e vooras	0P1ME
☐	Schokdempers op achteras	0P1LQ
☐	Schokdempers op 2e achteras	0P1M9
☐	Stabilisator, vooras	0P1LD
☐	Stabilisator, 2e vooras	0P1LK
☐	Stabilisator, achteras	0P1LA
☐	Stabilisator, 2e achteras	0P1LH
☐	Driehoekige draagarm	0P6ZR
☐	Zonder geregelde luchtvering aanhangwagen/oplegger	0PHN2

Cabine

☐	Cabine NN: de praktische (smal, middellang, normaal hoog)	0P2DL
☐	Cabine-ophanging, Comfort (luchtgeveerd)	0P1V9
☐	Kantelmechanisme cabine, handmatig	0P1V6
☐	Zonder kanteldak/schuifdak	0P1VY
☐	Bumper, staal, 3-delig	0P1SG
☐	Opstap voorzijde, geïntegreerd, met vasthoudmogelijkheid	0P1VE
☐	Voorruit, gelaagd veiligheidsglas, getint	0P1X0
☐	Zonneklep, voor voorruit	0P1WK
☐	Ruitenwissersysteem voor voorruit	0P1WG
☐	Ruitenwisserbediening, automatisch, met regensensor (automatisch wissen)	0P1UM
☐	Instap, flexibel / pendelend	0P1V0
☐	Centrale vergrendeling, zonder afstandsbediening	0P1WS
☐	4 voertuigsleutels	0P3JU
☐	Zonder portierverlenging	0P1WV
☐	Deuraanduiding, conform technisch maximaal toelaatbaar totaal voertuiggewicht	0P2DO
☐	Deurruiten, getint	0P1WO
☐	Deurruit, veiligheidsglas	0P1WM
☐	Achterwand cabine, met raam	0P1VB
☐	H7-pakket, koplampen, mistlampen	0PKWS
☐	Koplampen, H7	0P1ZN
☐	Bescherming tegen steenslag voor koplampen, rooster, grofmazig	0P1ZT
☐	Dagrijlicht, led	0P2BP
☐	Mistlamp, H7	0P2AH
☐	Knipperlichten, zijkanalen, led	0P1Z7
☐	Koplamphoogteregeling, handmatig	0P2AC
☐	Rijlichtschakeling, automatisch met lichtsensor en handmatig (vlgs ECE R48)	0P1ZE
☐	2 contourlichten, led	0P2BS
☐	Claxon, tweetonig, elektrisch	0P1W1
☐	Zwaailichten, led, geel met functiebewaking (afzonderlijke leds branden in cascade, rondom)	0P2BD
☐	2 zwaailichten op cabinedak, 1 rechts en 1 links	0P2B3
☐	Werklamp op cabinedak, links	0P1YK
☐	Werklamp, led, wit	0PJQA
☐	Uitschakeling werklamp, snelheidsafhankelijk, alleen in combinatie met stadslicht	0P2C8
☐	Vorbereiding voor verlichting laadruimte	0P2A5



☐	Zonder zwaailichten aan de achterkant van het voertuig	0PJRO
☐	Spiegelpakket, achteruitkijkspiegel buiten, elektrisch verstelbaar, verwarmd, frontspiegel, stoepstands rechts	0PKW2
☐	Achteruitkijkspiegel buiten, elektrisch verstelbaar met manoeuvreerhulp, verwarmd	0P2CB
☐	Trottoirspiegel, rechts, elektrisch verstelbaar, verwarmd	0P2CG
☐	Frontspiegel, handmatig verstelbaar	0P2CJ
☐	Spiegelbehuizing, niet gespoten	0P2CP
☐	Voertuigcomponenten, geschikt voor opbouwbreedte meer dan 2.400 mm tot 2.600 mm	0P2CT
☐	Stoelbekleding, textiel, comfort	0P2PO
☐	Bestuurdersstoelpakket Plus, luchtgeveerd, gordelhoogteverstelling	0PKXG
☐	Comfortabele bestuurdersstoel, luchtgeveerd	0P2P2
☐	Armleuningen bestuurdersstoel	0P2OE
☐	Verstelling hoogte veiligheidsgordel, bestuurdersstoel	0P4XQ
☐	Bijrijdersstoelpakket Basic, niet geveerd, met opbergbox	0PKTZ
☐	Bijrijdersstoel, niet geveerd, met opbergbox	0P2OO
☐	Opbergruimte, in stoelconsole bijrijdersstoel	0P2Q6
☐	Melding veiligheidsgordel, 1e rij stoelen, akoestisch en optisch	0P8L1
☐	Multifunctioneel stuurwiel, hoogte en kanteling verstelbaar	0P2GD
☐	Stuurwiel, met parkeerstand	0P2GE
☐	Stuurslot, met elektronische wegrijblokkering	0P3K0
☐	Instrumentengroep Professional 12,3 inch	0P3L2
☐	Tachograaf, digitaal, met remote communicatie (volgens DSRC), CONTINENTAL	0P5DV
☐	Tachograaf/ snelheidsmeter, geijkt	0P2KG
☐	Weergave van rijtijden, instrumentengroep	0P2MA
☐	2 stekkerdozen, midden cabine, 12 V en 24 V	0P2HX
☐	Opbergvak, open met 2 USB-bussen, 5 V, alleen opladen, rechts naast aircobedieningspaneel	0PGT7
☐	Bedieningspaneel MAN EasyControl Engine, 2 functies, bij geopende deur van buitenaf te bedienen	0PGB5
☐	Vorbereiding radioapparatuur met CB-radio-antenne op cabinedak	0P2NK
☐	4 enkele DIN-schachten, dakkrans, voor	0P2FJ
☐	Zonder opbergbakje naast stoel	0PJRS
☐	Airconditioning, handmatig	0P2NU
☐	Zonder slaapcompartiment	0PKFY
☐	Kleurambiance Dark Moon Grey met zilverkleur voor cabineinterieur	0PKFZ
☐	Interieurstyling analoog kleurambiance	0PGBT
☐	Bestuurderswerkplek-pakket met zonnerolscherm, bestuurderszijde	0PKUB
☐	Zonnekleppen voorruit, binnen, klapbaar	0P2FE
☐	Zonnescherm zijruiten deuren, binnen, mechanisch, bestuurderszijde	0P2FH
☐	Binnenverlichting, leeslamp (bestuurderszijde)	0PKMY
☐	Binnenverlichting centraal	0PHA6
☐	Leeslamp, bestuurderszijde	0P2IQ
☐	Instapverlichting	0P2IO
☐	Instaphandgrepen, standaard	0PHPK
☐	Binnenbekleding deur, afwasbaar	0P2IA
☐	Zonder extra opberg- en opslagruimte	0PKWA
☐	2 opbergkastjes, achterwand cabine, achter bestuurders- en bijrijderszijde	0P2F2
☐	Opbergvak, middengedeelte instrumentenbord, open	0P2HK
☐	Handgreep binnen boven alle portieren van de cabine	0P2G2
☐	Accessoires en gereedschap	0PKXC



☐	Boordgereedschap	0P2TX
☐	EHBO-set	0P3F3
☐	Gevarendriehoek	0P3FI
☐	Ruitenwasset	0P3CI
☐	Brandblusser, 3 kg, achtergedeelte cabine, binnen, in taal van voertuigdocumentatie	0P2YF
☐	Zonder krik	0P3F6
☐	Gebruiksaanwijzing in het Frans, gedrukt, extra	0P2JC

Intelligent Truck

☐	Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP)	0P1TN
☐	Antislipregeling (ASR)	0P1T2
☐	Voertuiginstelling via bestuurderskaart, automatisch	0P4FG
☐	Cruise control	0P1TR
☐	Rij snelheidsbegrenzer, instelbaar, limiter (motorafregeling)	0P0C3
☐	Noodremassistent EBA Plus	0PHNB
☐	Afslaghulp	0P4FE
☐	Vermoeidheidswaarschuwing MAN AttentionGuard, niet uitschakelbaar	0PKED
☐	Vorbereiding voor alcoholslot, kan niet worden omzeild	0PHN3
☐	Frontdetectie, uitschakelbaar	0PHMY
☐	Verkeersbordherkenning	0PHND
☐	Reversing Motion System	0PHNW
☐	Zonder afstandswaarschuwingssysteem	0PKA0
☐	Zonder MAN SafeStop Assist	0PLB5
☐	Infotainmentbediening MAN SmartSelect met touchpad en toetsen voor directe toegang	0P3KV
☐	MAN mediasysteem Advanced 7"	0P2LY
☐	MAN Soundsystem Advanced	0P2MH
☐	Zonder navigatiekaart	0P2N2
☐	Connectivity Board Module	0P2MO
☐	Smartphone-integratie	0P2NE
☐	Frans extra voor display	0P2JT

Opbouwvarianten/koppelingen

☐	Zonder remaansluiting oplegger achter cabine	0P1O3
☐	Zonder koppelschotel	0P1RJ
☐	Zonder sensorsysteem koppelschotel	0PHN7
☐	Sleepkoppeling aan sluitbalk, ROCKINGER SK5	0P1MZ
☐	Sleepkoppeling aan sluitbalk	0P1SH
☐	Zonder remaansluiting voor aanhangwagen op chassisuiteinde, midden	0P1O0
☐	Remaansluiting met 2 leidingen voor aanhangwagen, chassisuiteinde, links, DuoMatic-koppeling	0P1NW
☐	Aanhangwagen stekkerdoos, chassisuiteinde, 24 V, 15-polig	0P1OM
☐	Aanhangwagen stekkerdoos voor antiblokkeersysteem (ABS), chassisuiteinde	0P1O4
☐	Interface voor digitale gegevensuitwisseling (Application Fit)	0PIXU
☐	PTO, motorafhankelijk, niet schakelbaar	0P4N8
☐	PTO, motorafh., vliegwiel, flens (6-gaats, 100 mm), f=1,233, 650/720 Nm continu/kort	0P4W3
☐	Flensaansluiting op PTO, motorafhankelijk, diameter 100 mm (6-gaats)	0P4OR
☐	PTO, motorafhankelijk, continu gebruik	0P4XF



☐	Zonder ventilatorwiel voor PTO, transmissie-afh.	0P4VR
☐	Brancheparametrering, algemeen	0P4X0
☐	Muilkoppeling, midden, geïntegreerd in bumper/frontdwarsligger, met steekpen	0P1MK

Spuitwerk

☐	Lakwerk cabine	0P6YB
☐	Structuurlakwerk instappen	0P6X9
☐	Structuurlakwerk spatborden, achter cabine	0P6YG
☐	Structuurlakwerk bumpers, staal	0P6YQ
☐	Zonder extra spuitwerk chassis	0PJTK
☐	Lakwerk velgen, staal, kleur wit aluminium	0P6YL

Andere

☐		0PJV6
☐	Transport naar België / Transport vers Belgique	BE001
☐	Recytyre 12 banden	BE012
☐	Reference Truck	BE018
☐	Zonder Recytyre 6 banden 17,5"	BE206
☐	BE standard	BE701
☐	Standards TGS	BE706
☐	NL	BE719
☐	Door ondertekening van deze offerte, aanvaard men de activatie van MAN Digital Services – Service Care teneinde een correcte uitgebreide-waARBorgafwikkeling mogelijk te maken. (Alle producten bovenop de wettelijke waarborg van 1 jaar) / En signant cette offre, vous acceptez l'activation de MAN Digital Services - Service Care afin de permettre un traitement correct de la garantie supplémentaire. (Tous les produits s'ajoutant à la garantie légale de 1 an)	BE727

Extra uitrustingen lokaal

☐	LW	ZLS01
☐	LW	ZLS02

Kleur

☐	Lakwerk cabine	ZUIVER WIT RAL 9010	N
--------------------------	----------------	---------------------	---



Technische gegevens: TGS 35.440 8x4 BB CH / L37EAA03

Type voertuig: Voertuigtype betonmixer (TM)

Cabine: Cabine NN: de praktische (smal, middellang, normaal hoog)

Soort aandrijving: 8x4

Lengten	mm
TD071 Totale lengte	9625.0
TD063 Voorste voertuigoverhang	1605.0
TD057 Wielbasis tussen voorassen	1795
TD058 Wielbasis tussen voorloopas en achteras	0
TD059 Wielbasis tussen achterassen	1400
TD060 Wielbasis tussen achteras en sleepas	0
TD064 Achterste frame-uitsteekmaat	1250.0
TD072 Afstand van de eerste vooras tot de opbouw	822.0
TD067 Afstand tot de koppelpen van de vooras, nominale positie	-
TD074 Doorzwaairadius voor	-
TD075 Doorzwaairadius achter	-
TD068 Koppellengte	9049.0

Lengten	mm
TD071 Totale lengte	9625.0
TD063 Voorste voertuigoverhang	1605.0
TD057 Wielbasis tussen voorassen	1795
TD058 Wielbasis tussen voorloopas en achteras	0
TD059 Wielbasis tussen achterassen	1400
TD060 Wielbasis tussen achteras en sleepas	0
TD064 Achterste frame-uitsteekmaat	1250.0
TD072 Afstand van de eerste vooras tot de opbouw	822.0
TD067 Afstand tot de koppelpen van de vooras, nominale positie	-
TD074 Doorzwaairadius voor	-
TD075 Doorzwaairadius achter	-
TD068 Koppellengte	9049.0

Breedten	mm
TD008 Breedte inclusief achteruitkijkspiegel	2981.0
TD001 Breedte over cabine	2240.0

Breedten	mm
TD008 Breedte inclusief achteruitkijkspiegel	2981.0
TD001 Breedte over cabine	2240.0

Frame	mm
TD009 Frame breedte voor	942.0
TD010 Framebreedte achter	762.0
TD078 Frameprofiel	270 x 85 x 8

Frame	mm
TD009 Frame breedte voor	942.0
TD010 Framebreedte achter	762.0
TD078 Frameprofiel	270 x 85 x 8

Hoogten	mm
TD033 Maximale buitenhoogte, onbeladen	3276.0
TD082 Totale transporthoogte, onbeladen	3276.0
TD034 Maximale buitenhoogte, beladen	3213.0
TD035 Framehoogte bij de theoretische achterste wielbasis, onbeladen	1135.0
TD036 Framehoogte bij de theoretische achterste wielbasis, beladen	1055.0
TD045 Heffen vanuit de rijpositie, voor	0.0
TD046 Neerlaten vanuit de rijpositie, voor	0.0
TD047 Heffen vanuit de rijpositie, achter	0.0
TD048 Neerlaten vanuit de rijpositie, achter	0.0
TD051 Hoogte opleggerkoppeling boven bodem onbelast	-
TD052 Hoogte opleggerkoppeling boven bodem belast	-

Hoogten	mm
TD033 Maximale buitenhoogte, onbeladen	3276.0
TD082 Totale transporthoogte, onbeladen	3276.0
TD034 Maximale buitenhoogte, beladen	3213.0
TD035 Framehoogte bij de theoretische achterste wielbasis, onbeladen	1135.0
TD036 Framehoogte bij de theoretische achterste wielbasis, beladen	1055.0
TD045 Heffen vanuit de rijpositie, voor	0.0
TD046 Neerlaten vanuit de rijpositie, voor	0.0
TD047 Heffen vanuit de rijpositie, achter	0.0
TD048 Neerlaten vanuit de rijpositie, achter	0.0
TD051 Hoogte opleggerkoppeling boven bodem onbelast	-
TD052 Hoogte opleggerkoppeling boven bodem belast	-

Cirkel afmetingen	m
TD055 Diameter spoorcirkel	19.9
TD056 Diameter draaicirkel	21.8

Cirkel afmetingen	m
TD055 Diameter spoorcirkel	19.9
TD056 Diameter draaicirkel	21.8

Gewichten/lasten	kg
TD026 Gewicht van chassis met cabine	10677
TD027 Gewicht van chassis voor	7018
TD028 Gewicht van chassis achter	3659
TD029 Nuttige last	21323
TD018 Wettelijk toegestaan totaalgewicht van het voertuig	32000
TD025 Technisch toegestaan totaalgewicht van het voertuig	37000
TD031 Wettelijk toegestaan totaal treingewicht	44000
TD032 Wettelijk toegestane aanhanglast	0

Gewichten/lasten	kg
TD026 Gewicht van chassis met cabine	10677
TD027 Gewicht van chassis voor	7018

De technische gegevens dienen als benadering te worden beschouwd. De waarden zijn deels in vereenvoudigde vorm weergegeven. Nadere aanwijzingen en beschrijvingen vindt u in de betreffende informatie in het overzicht. De inhoud en de gegevens zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij staan echter niet in voor de juistheid en actualiteit van de vermelde gegevens en waarden. Vergissingen en wijzigingen blijven voorbehouden. MAN Truck & Bus AG is alleen aansprakelijk in gevallen van opzet of grove nalatigheid en verwijtbare inbreuk op wezenlijke contractuele verplichtingen.



TD028	Gewicht van chassis achter	3659
TD029	Nuttige last	21323
TD018	Wettelijk toegestaan totaalgewicht van het voertuig	32000
TD025	Technisch toegestaan totaalgewicht van het voertuig	37000
TD031	Wettelijk toegestaan totaal treingewicht	44000
TD032	Wettelijk toegestane aanhanglast	0

93604136-a06f-44c5-9040-0537b1894b79

De technische gegevens dienen als benadering te worden beschouwd. De waarden zijn deels in vereenvoudigde vorm weergegeven. Nadere aanwijzingen en beschrijvingen vindt u in de betreffende informatie in het overzicht. De inhoud en de gegevens zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij staan echter niet in voor de juistheid en actualiteit van de vermelde gegevens en waarden. Vergissingen en wijzigingen blijven voorbehouden. MAN Truck & Bus AG is alleen aansprakelijk in gevallen van opzet of grove nalatigheid en verwijtbare inbreuk op wezenlijke contractuele verplichtingen.



Informatie - CO2-emissies*

Informatie - CO2-emissies*		
	Voertuig	TGS 35.440 8x4 BB CH
	Voertuigklasse	
	Voertuiggroep	
	Ubgroep voertuigen	
	Versie van het simulatie-instrument	

005-20006-DAT_NOT_CO2_RELEVANT

Er is voor deze voertuigconfiguratie geen geldige wetgeving die CO2-emissiegegevens specificeert.

93604136-a06f-44c5-9040-0537b1894b79